

# **HYPERDESMO**

## **LA MEMBRANE D'ETANCHEITE LIQUIDE PROFESSIONNELLE**



**Etanchéités Circulables / Non Circulables  
Sous Protections / Intérieur / Extérieur.**



### **7 Systèmes HYPERDESMO-SEL**

- Une seule Membrane = 1,5 kg/m<sup>2</sup> pour 1,2mm mini
- Formulation et Fabrication ISO 9001 et ISO 14001
- CCTA approuvé par Bureau de Contrôle QUALICONSULT
- Marquage CE - ATE n°04/0082 - RC Fabricant AXA
- Conforme à la Norme XP P05011 : Résistance Glissance
- PV Classement Feu M2 / PV Anti racines / PV Potabilité
- Réseau d'Applicateurs Agréés Qualifiés et Assurés



<b>Exigences</b>	<b>Valeur</b>	<b>Catégorie</b>
<b>Vie utile</b>	10 ANS	W2
<b>Zone climatique</b>	Sévère	S
<b>Charge d'utilisation Système sans finitions</b>	Forte	P1 / P3 / P4
<b>Pente de couverture</b>	Toutes Pentes	S1 à S4
<b>Température superficielle minimale</b>	-20°C	TL3
<b>Température superficielle maximale</b>	+90°C	TH4/TH3 / TH2